


ALUCOMPLEX 20L



- Vernieuwer van aluminium.
- Het behandelde oppervlak wordt weer als nieuw en krijgt zijn oorspronkelijke glans terug.
- Elimineert alle oxidatiesporen.
- Snelle en doeltreffende werking.



EIGENSCHAPPEN

- Te gebruiken voor de volgende sectoren: industriële bedrijven, transport, brandbestrijdingsdiensten, renovatiebedrijven in de bouw.
- Elimineert aanslag en (diepe) roest op aluminium.
- Elimineert alle sporen van luchtverontreiniging.
- Elimineert alle sporen van oxidatie en van plantaardige en dierlijke vetten.
- Het behandelde oppervlak wordt weer helemaal als nieuw en krijgt zijn oorspronkelijke glans terug.
- Aanzienlijke tijdswinst dankzij de actieve eigenschappen van het product.
- Aanbrengen op oppervlakken zoals: garagedeuren, chassis en alle andere aluminium oppervlakken.

DOSERING

Regelmatig onderhoud:

- Verdunning: 10 tot 25 %

Onderhoud voor vernieuwing :

- Verdunning : 25 tot 50%

Fysieke toestand	Vloeistof
pH	1,0
Dichtheid	1,150kg/l (20 °C)
Oplosbaarheid	Volledig oplosbaar

GEBRUIKSAANWIJZING

- De aangegeven dosering aanhouden.
- Het wordt aanbevolen vooraf een test te doen op een niet zichtbare plaats.
- Het product wordt aangebracht met een handmatig hulpmiddel (borstel, spons,...).
- Contacttijd: maximaal 1 tot 5 minuten.
- Het product niet op het oppervlak laten drogen.
- Grondig spoelen.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

- Het veiligheidsblad, het technisch informatieblad en het etiket op de verpakking zorgvuldig lezen.
- Niet vergeten het voorwerp of het behandelde oppervlak overvloedig met schoon water te spoelen.
- Het product niet gebruiken op geanodiseerd aluminium of op een warm onderdeel: altijd vooraf een test uitvoeren.
- Gebruik van het product in een gesloten ruimte: ventileren.
- Bij spatten op glas: onmiddellijk met schoon water spoelen.

BELGIUM

+32 (0) 81 83 00 83 |

NEDERLAND

+32 (0) 81 83 00 83 |

LUXEMBOURG

+352 (26) 33 75 610

mondo@bechems.eu • www.mondochemicals.com

MONDO