

CT51

B55 - BT55



SLS™
SELF
LEVELING
SYSTEM

Système mécanique auto-nivelants pour un toujours parfait ajustement entre la brosse et le sol - Système mécanique (versions B/BT) - ou électronique (version XP)



ECO
SELECT

- Jusqu'à 20% de consommation en moins d'énergie, d'eau-, et des produits chimiques
- Jusqu'à 20% de temps de fonctionnement en plus
- Un très grand silence de fonctionnement (< 54 dB)



DBL™
DOUBLE
BATTERY
LIFE

Cycles de charge optimisés

- Le chargeur à haute fréquence recharge seulement si nécessaire
- Prolonge la vie de batterie jusqu'à 100%



ANC™
ADVANCED
NOISE
CONTROL

Machine silencieuse

Grâce à un design très avancé combinant la position du moteur, l'isolation et la circulation de l'air, nous obtenons une machine extrêmement silencieuse en fonctionnement.



NO
TOOLS

Remplacement des brosses, lames et de tuyaux d'aspiration sans outils.



Excellente visibilité du réservoir d'eau - facile à nettoyer et à entretenir. Zone de maintenance opérateur en jaune.



Système de dosage de détergent séparé de la distribution d'eau, intégré dans la machine. Permet des économies substantielles sur les produits chimiques.





Ergonomique: Poignée réglable en hauteur.



Facile à utiliser: Contrôle total via un seul interrupteur à tourner.



Écologique et économique: 2 programmes de travail préprogrammés.



Brosse avec indicateur d'usure maximale.

Spécifications techniques

Moteur

- **ANC™** : Advanced Noise Control : Grâce à un design très avancé combinant la position du moteur, l'isolation et la circulation de l'air, nous obtenons une machine extrêmement silencieuse en fonctionnement. En mode ECO SELECT le niveau de bruit est descendu de 2 dB (< 54 dB).
- **ECO SELECT** : permet de réduire la consommation d'énergie et d'augmenter le temps de fonctionnement. Le niveau de bruit est descendu.

Batteries:

- **DBL™**: Double Battery Life : Cycles de charge optimisés. Le chargeur à haute fréquence recharge seulement si nécessaire. Ceci augmente la durée de vie de la batterie à 100%.

Service

- **Lames raclette**: en matière Latex, utilisable sur 4 côtés
- **CARTE DE MÉMOIRE**: votre service en contrôle total. Service assistance management (Carte de mémoire SD). Sur la base des paramètres de la machine, il est facile de garder le service sous contrôle et aussi le planning de maintenance.
- **Display**: Facile à utiliser, avec écran digitale facilement réglable et facile à lire. L'écran indique:
 - tension de la batterie
 - compte d'heures
 - programme de travail choisi
 - consommation et niveau d'eau
 - la pression de brosse (Version XP)
 - Vitesse réglable (Version BT)

Modèles

Code	Modèle	Largeur de travail (mm)	Largeur du suceur (mm)	Productivité (max vitesse) (m2/h)	Nb. brosses.	Réservoir solution (l)	Réservoir récupération (l)	Alimentation	Vitesse max (Km/h)	Poids (Kg)	Dimensions (LxLxH) (mm)
3.126.054.01	CT51-B55	550	815	2000	1 (disc)	50	53	24 V (2x12 V) - 95 Ah (C5)	3.5	67	1230x516x960
3.126.054.02	CT51-BT55	550	815	2475	1 (disc)	50	53	24 V (2x12 V) - 95 Ah (C5)	4.5	73	1230x516x960

* batteries optionnels : 2x 3.217.007 - chargeur inclus

Accessoires

Code	En standard
3.8006.SPPP01352	Brosse en nylon PPL - standard
3.8006.PMVR06296	Bouche d'aspiration pour sols
3.8006.MPVR08039	Caoutchouc interchangeable (Avant) pour bouche d'aspiration de sols (en Latex)
3.8006.MPVR08035	Caoutchouc interchangeable (Arrière) pour bouche d'aspiration de sols (en Latex)

Code	En option
3.8006.SPPV01348	Support de pad
3.8006.SPPV01415	Pad pour récurer BLANC -21" (5 pièces)
3.8006.SPPV01433	Pad pour récurer ROUGE -21" (5 pièces)
3.8006.SPPV01451	Pad pour récurer VERT -21" (5 pièces)
3.8006.SPPV01469	Pad pour récurer NOIR -21" (5 pièces)



CT51

XP55R



SLS™
SELF
LEVELING
SYSTEM

Système mécanique auto-nivelants pour un toujours parfait ajustement entre la brosse et le sol - Système mécanique (versions B/BT) - ou électronique (version XP)



ECO
SELECT

- Jusqu'à 20% de consommation en moins d'énergie, d'eau-, et des produits chimiques
- Jusqu'à 20% de temps de fonctionnement en plus
- Un très grand silence de fonctionnement (< 54 dB)



DBL™
DOUBLE
BATTERY
LIFE

Cycles de charge optimisés

- Le chargeur à haute fréquence recharge seulement si nécessaire
- Prolonge la vie de batterie jusqu'à 100%



ANC™
ADVANCED
NOISE
CONTROL

Machine silencieuse

Grâce à un design très avancé combinant la position du moteur, l'isolation et la circulation de l'air, nous obtenons une machine extrêmement silencieuse en fonctionnement.



NO
TOOLS

Remplacement des brosses, lames et de tuyaux d'aspiration sans outils.



Excellente visibilité du réservoir d'eau - facile à nettoyer et à entretenir. Zone de maintenance opérateur en jaune.



Système de dosage de détergent séparé de la distribution d'eau, intégré dans la machine. Permet des économies substantielles sur les produits chimiques.



Ergonomique: Poignée réglable en hauteur.



Facile à utiliser: Contrôle total via un seul interrupteur à tourner.



Écologique et économique: 2 programmes de travail préprogrammés.



Brosse avec indicateur d'usure maximale.

Spécifications techniques

Moteur

- **ANC™** : Advanced Noise Control : Grâce à un design très avancé combinant la position du moteur, l'isolation et la circulation de l'air, nous obtenons une machine extrêmement silencieuse en fonctionnement. En mode ECO SELECT le niveau de bruit est descendu de 2 dB (< 54 dB).
- **ECO SELECT** : permet de réduire la consommation d'énergie et d'augmenter le temps de fonctionnement. Le niveau de bruit est descendu.

Batteries:

- **DBL™** : Double Battery Life : Cycles de charge optimisés. Le chargeur à haute fréquence recharge seulement si nécessaire. Ceci augmente la durée de vie de la batterie à 100%.

Service

- **Lames raclette**: en matière Latex, utilisable sur 4 côtés
- **CARTE DE MÉMOIRE**: votre service en contrôle total. Service assistance management (Carte de mémoire SD). Sur la base des paramètres de la machine, il est facile de garder le service sous contrôle et aussi le planning de maintenance.
- **Display**: Facile à utiliser, avec écran digitale facilement réglable et facile à lire. L'écran indique:
 - tension de la batterie
 - compte d'heures
 - programme de travail choisi
 - consommation et niveau d'eau
 - la pression de brosse (Version XP)
 - Vitesse réglable (Version BT)

Modèles

Code	Modèle	Largeur de travail (mm)	Largeur du suceur (mm)	Productivité (max vitesse) (m ² /h)	Nb. brosses.	Réservoir solution (l)	Réservoir récupération (l)	Alimentation	Vitesse max (Km/h)	Poids (Kg)	Dimensions (LxLxH) (mm)
3.126.054.03	CT51-XP55R	550	815	2000	2 (cyl.)	50	53	24 V (2x12 V) - 95 Ah (C5)	4.2	101	1329 x 563 x 1033

* batteries optionnels : 2x 3.217.005 - chargeur inclus

Accessoires

Code	En standard
3.8006.SPPV01163	Brosse cylindrique PPL - douce (2 pièces)
3.8006.PMVR06296	Bouche d'aspiration pour sols
3.8006.MPVR08039	Caoutchouc interchangeable (en LATEX) pour bouche d'aspiration de sols (Avant)
3.8006.MPVR08035	Caoutchouc interchangeable (en LATEX) pour bouche d'aspiration de sols (Arrière)