

**HIGH PRESSURE CLEANERS** Professional use  
**NETTOYEURS HAUTE PRESSION À EAU FROIDE**

# PW-C25



**Dévidoir professionnel** de série qui permet de ranger les tuyaux de façon simple et rapide en toute sécurité (versions "+")

Le moteur et la pompe sont placés à l'horizontale pour une meilleure stabilité et plus de maniabilité



Réservoir détergents (3 l)



**Tuyau haute pression**  
de 12 m  
3.8007.TBAP93827



**Pistolet** avec rallonge athermique et raccord Swivel  
3.8007.IPPR40010.



**Lance** avec tête réglable  
3.8007.LCPR40057



**Lance rotative Turbo**  
3.8007.LCPR93177

## PW-C25



Capot transparent et amovible pour un entretien simple et rapide.



Le bouton d'allumage, le robinet du détergent et le raccord d'entrée eau sont situés sur la partie avant de la machine.



Un levier placé prêt de l'enrouleur permet de bloquer le tuyau à la longueur voulue.



Supports lances et pistolets de série pour avoir tout à portée de main.



Support lance de série.

## Caractéristiques techniques

### MOTEUR

- 2 pôles (2800 rpm) asynchrone classe S1 (service continu).
- 4 pôles (1400 rpm) asynchrone (modèle PW-C25 130/10).

### MANOMÈTRE

- Manomètre professionnel pour vérifier constamment la pression de service.

### STRUCTURE

- Résistante aux attaques atmosphériques, chocs thermiques, agents atmosphériques et corrosion.

### POMPE

- Pompe IPC avec by-pass séparé, avec molette pour régler la pression selon la surface à laver.
- Le moteur et la pompe sont montés en position horizontale alors que la structure est verticale. Le tout se traduit en une meilleure stabilité et maniabilité de la machine, celle-ci occupe moins de place y compris lorsqu'elle est rangée, tout en maintenant la position naturelle de fonctionnement du groupe pompe moteur.

Code	Modèle	Commande à distance	Pression de service (bar)	Débit (l/u)	Tension (Ph-V-Hz-A)	Puissance absorbée (kW)	Temp. d'arrivée d'eau (°C)	TPM	Tuyau (m)	Poids (Kg)	Dimensions (cm)
3.102.020	PW-C25+ 150/9	Total Stop I	150	540	1-230-50-12	3	60°	2800	12	30,0	49x40x93

Version "+" qui, outre les accessoires standard, comprend: tuyau H.P de 12m avec raccords rapides à vis, lance avec buse turbo et enrouleur de tuyau.

## Accessoires en option conseillés



**Kit sableur M22**  
3.8007.KTRI40239



**Lance hydrobrosse fixe**  
3.8007.SPID24939



**Lance bas de caisse**  
3.8007.LCPR29360  
(sans gicleur)



**Kit d'égouts 10 m**  
3.8007.TBAP23853



**Canon à mousse**  
3.8007.LCPR24937



**Lance pour sols en plastique**  
Ø 300 mm  
3.204.120



**Lance pour sols en inox Ø 300 mm**  
3.204.121



by