

BALAYEUSES

1280

E 2B - D 2B

PowerBrush



Brosse centrale avec spécial forme en "V", assure une performance maximale de collection des débris.

SLS



Système mécanique auto-nivelant pour un parfait ajustement entre la brosse et le sol.

PowerFilter



Microfiltration de poussière jusqu'à 3 microns à travers un filtre spécial.

LDC



Flap spécial actionné par l'opérateur pour le ramassage des déchets encombrants.

Ergonomics



Facile à utiliser grâce à des commandes intuitives.

AutoStop



Désactivation et récupération des fonctions de travail juste avec une commande sur la pédale traction (Batteries / Dual Power).

Technologies exclusives et motorisations

Batteries



Compartiment batteries extrêmement large. Disponible avec des batteries au gel **Power Battery**, ne nécessitent pas d'entretien et chargeur de batterie séparé **BLS** muni de technologie **TCL**, qui permet une gestion optimale de la charge de les batteries, et il peut arriver à en doubler la durée de vie opérationnelle.

Combustion (Essence / Diesel)



Disponible en motorisations à essence et à diesel, qui comprennent le système de conduite à traction hydraulique variable.

BALAYEUSES



Filtre en tissu polyester relavable de grande durabilité. Secoueur de filtre avec l'option en automatique sur versions à batteries et Dual Power.




Bac à déchets de grande capacité avec levage hydraulique jusqu'à 1420 mm de hauteur pour la vidange.



Remplacement de la brosse centrale sans outils.



Facile à utiliser grâce à des commandes intuitives.



Moteurs de grande qualité, avec des systèmes de protection préventive.

Principales caractéristiques techniques

Alimentation différentes versions

- **Batterie:** système 24 V
- **Diesel:** moteur Yanmar 4,6 HP

Traction

- **Batterie/Dual Power:** de type électronique sur la roue frontale, avec pente franchissable du 16%
- **Essence/Diesel:** de type hydrostatique sur la roue frontale, avec pente franchissable du 16%

Système filtrant

- **Filtre standard:** en tissu à sacs pour des applications très exigeantes

Autres caractéristiques

- Brosses standard en polypropylène
- Levage hydraulique du bac à déchets aux hauteurs intermédiaires jusqu'à 1420 mm
- Affichage avec compteur d'heures



Facilité de maintenance

Accès facile aux compartiments internes et tous les composants, simplement renversant le capot supérieur.



Panneau des commandes

Commandes protégées et imperméables, affichage multilingue de grandes dimensions, avec compteur d'heures. Versions E/DP avec menu pour l'activation du secoueur de filtre et des services programmés.

Code	Modèle	Largeur de travail (mm)	Largeur brosse centrale (mm)	Productivité (max vitesse) (m²/h)	Bac à déchets (l)	Hauteur vidange (mm)	Surface filtrée (m²)	Alimentation	Vitesse max (Km/h)	Poids à vide (Kg)	Dimensions (LxLxH) (cm)
3.122.128	1280 E 2B	1200	700	7800	105	1420	4	24 V (4x6V) - 250 Ah (C5)	6.5	244	1615x905x1210
3.122.129	1280 D 2B	1200	700	7800	105	1420	4	Yanmar 4.6 HP motor	6.5	318	1615x905x1210

Note: batteries et chargeur optionnels (voir sur p.28 -29)

Exemples d'accessoires optionnels

