

ENZY STOP 4x5L



- Biologische ontstoppingsvloeistof voor de voedingsindustrie.
- Makkelijk in gebruik en zonder gevaar voor de gebruiker.
- Neutraliseert geurtjes.
- Preventieve en curatieve werking.
- Voorbehouden voor professioneel gebruik.



EIGENSCHAPPEN

- Lost alle soorten voedingsresten op.
- Draagt bij tot de goede werking van de vetbak.
- Neutraliseert de geuren van bederf die uit de leidingen komen.

GEBRUIKSAANWIJZING

- Het stilstaande water maximaal wegscheppen.
- Het onverdunde product rechtstreeks in de afvoerleiding gieten en laten inwerken.
- De volgende morgen zeer heet water in de afvoer gieten.
- Wanneer de afloop onvoldoende snel is, opnieuw beginnen.

DOSERING

- Ontstopping
- Afvoer met een diameter van 40 mm: 50 tot 100 ml
- Afvoer met een diameter van 110 mm: 400 tot 500 ml
- Toilet. : 200 tot 250 ml
- Onderhoud
- Afvoer met een diameter van 40 mm: 25 ml / week
- Afvoer met een diameter van 110 mm: 100 ml / week
- Toilet. : 50 ml / week
- Dagelijks onderhoud: 15 ml in de hoofdafvoer gieten

Fysieke toestand	Vloeistof
pH	7,0
Dichtheid	1,005 kg/l (20° C)
Oplosbaarheid	Volledig oplosbaar

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

- De veiligheidsfiche, de technische fiche en het verpakkingsetiket aandachtig lezen.