

**FAC3600 LIQUIDE 4x5L/MBG001-25L/**

- Puissant nettoyant pour façade.
- Élimine toutes traces de pollution des façades.
- Le produit agit seul.
- Teneur élevée en éléments actifs.

**PROPRIETES**

- Élimine rapidement toutes les pellicules de ciment, les taches de rouilles, les retombées industrielles, les sels, les calcaires, la chaux, les substances chimiques, certaines décolorations, les efflorescences de salpêtre, ...
- Peut être appliqué sur le granit, la brique, le grès pauvre en calcaire, la lave basaltique et l'ardoise.
- Ne convient pas pour les pierres calcaires, le verre, l'aluminium, la pierre vernie et/ou polie.

**MODE D'EMPLOI**

- Avant utilisation, procéder à un essai sur une partie peu ou pas visible de la façade.
- Recouvrir au préalable le verre, le bois, les éléments émaillés et l'aluminium (protection).
- Humidifier abondamment à l'eau claire la surface à traiter afin d'éviter une pénétration trop profonde du produit, surtout sur les surfaces poreuses.
- Appliquer par mouvements horizontaux et de bas en haut à l'aide d'un pulvérisateur ou vaporisateur basse pression ou d'une brosse résistant aux acides.
- Laisser agir durant 5 à 15 minutes.
- Rincer à l'eau claire de préférence sous haute pression par mouvements horizontaux et de bas en haut.
- Ne pas appliquer sur une surface chaude ou en plein soleil.
- Ne pas laisser sécher le produit. Pour éviter que le produit ne sèche, contrôler rigoureusement le temps d'application.
- Pour déterminer la dilution adéquate, procéder à un essai et réduire autant que possible le temps d'application.

**DOSAGE**

- Le dosage s'effectue en fonction de la nature, du degré d'encrassement et de la porosité du support.
- Dilution : à 25 ou 50 % en fonction du niveau d'encrassement.
- Pur : sur des surfaces très résistantes et très sales.


**LOGISTIQUE**

Palettisation: 25

Conditionnement: 4x5L/carton

**PARAMETRES PHYSICO-CHIMIQUES**

Etat physique / Physical state	Liquide
pH	0,1
Densité / Density	1,095 kg/l (20 °C)
Solubilité/ Solubility	Complètement soluble / Completely soluble

**PRECAUTIONS**

- Lire attentivement la fiche de sécurité, la fiche technique ainsi que l'étiquette sur l'emballage.
- Ne convient pas pour les pierres riches en calcaire, le verre, l'aluminium, la pierre vernie et/ou polie.
- Stocker le produit dans son emballage d'origine à l'abri de la lumière et de l'humidité.
- Conserver à une température comprise entre 5° et 30°C en évitant les températures extrêmes (>40°C) durant des périodes prolongées.

- A usage strictement professionnel.

---

BELGIUM  
+32 (0) 81 83 00 83  
mondo@bechems.eu • www.mondochemicals.com

