

HYDRO ZX140 4x5L/MBH002-25/5414798000596

- Traite l'humidité.
- Imperméabilise les façades.
- N'altère pas la couleur de la façade.
- Utilisation aisée.

**PROPRIETES**

- Solution imperméabilisante.
- Traite l'humidité des surfaces de construction en formant un film protecteur.
- Sans silicone.
- À base de résines permettant une aération vers l'extérieur.

MODE D'EMPLOI

- Avant application, recouvrir fenêtres, portes, vitres, appuis de fenêtre et marchepieds.
- Appliquer sur une surface propre et sèche au moyen d'une brosse, d'un rouleau, ou d'un pulvérisateur basse pression.
- Appliquer par mouvements horizontaux de bas en haut jusqu'à saturation du support.
- Laisser sécher de 4 à 6 heures avant de renouveler l'opération une seconde fois.

DOSAGE

- Utilisation pure.
- Consommation : selon la porosité, 1L pour 5 à 10 m².

LOGISTIQUE

Palettisation: 25

Conditionnement: 4x5L/carton

PARAMETRES PHYSICO-CHIMIQUES

Etat physique / Physical state	Liquide
pH	N/A
Densité / Density	0,875 kg/l (20°C)
Solubilité/ Solubility	Pas soluble

PRECAUTIONS

- Lire attentivement la fiche de sécurité, la fiche technique ainsi que l'étiquette sur l'emballage.
- Pour une utilisation intérieure, bien ventiler la pièce.
- Stocker le produit dans son emballage d'origine à l'abri de la lumière et de l'humidité.
- Conserver à une température comprise entre 5° et 30°C en évitant les températures extrêmes (>40°C) durant des périodes prolongées.
- A usage strictement professionnel