

FUELLESS 12x1L/MCG002-14/5414798001531

- Additif pour fuel de chauffage.
- Améliore la valeur calorifique et l'efficacité du fuel de chauffage.
- Améliore le rendement de la chaudière.
- Réduit les émissions de CO, de suies et l'acidité des gaz rejetés.
- Protection anti-rouille et anti-corrosion dans les cuves de stockage.

PROPRIETES

- Auto-dispersant dans la citerne.
- Émulsionne les boues présentes dans la citerne et les rend combustibles.
- Réduit l'encrassement du système de chauffe (brûleur, pompe, filtre, gicleur).
- Maintient le système de chauffe en parfait état de fonctionnement.
- Diminue les frais d'entretien et de ramonage.
- Diminue la pollution atmosphérique.

MODE D'EMPLOI

- Verser le produit dans la cuve de stockage de préférence avant le remplissage.

DOSAGE

- S'utilise pur.
- 1L pour 1000L (0,1 %).

LOGISTIQUE

Palettisation: 32
Conditionnement: 12x1L/carton

PARAMETRES PHYSICO-CHIMIQUES

Etat physique / Physical state	Liquide
pH	N/A
Densité / Density	0,825 kg/l (20°C)
Solubilité/ Solubility	Pas soluble dans l'eau

PRECAUTIONS

- Lire attentivement la fiche de sécurité, la fiche technique ainsi que l'étiquette sur l'emballage.
- Stocker le produit dans son emballage d'origine à l'abri de la lumière et de l'humidité.
- Conserver à une température comprise entre 5° et 30°C en évitant les températures extrêmes (>40°C) durant des périodes prolongées.
- A usage strictement professionnel

BELGIUM
+32 (0) 81 83 00 83
mondo@bechems.eu • www.mondochemicals.com