


PROTEC A 12x1L/MCG003-14/5414798001555

- Désembouant pour l'entretien des tuyauteries de chauffage central.
- Met en suspension les dépôts de calcaire, de boue et de rouille.
- Disperse les agglomérations de résidus métalliques circulant dans les tuyauteries.
- Augmente le rendement du système de chauffage.

PROPRIETES

- Agit de manière active contre les dépôts calcaires.
- Empêche la formation de résidus de corrosion.
- Combat les agglomérations des particules métalliques.
- A pour but de restaurer le bon fonctionnement du circuit de chauffage.

MODE D'EMPLOI

- Arrêter la chaudière et le circulateur.
- Ajouter le produit à l'eau de circulation par injection ou à l'aide de l'outil adapté à l'installation.
- Mettre la solution (eau + Protec A) en circulation pendant 2 ou 3 jours.
- Vidanger entièrement le circuit.
- Remplir de nouveau le circuit avec de l'eau et le Protec B pour protéger l'installation.

DOSAGE

- 1 %.

LOGISTIQUE

Palettisation: 32

Conditionnement: 12x1L

PARAMETRES PHYSICO-CHIMIQUES

Etat physique / Physical state	Liquide
pH	13
Densité / Density	1,035 kg/l (20 °C)
Solubilité/ Solubility	Complètement soluble / Completely soluble

**PRECAUTIONS**

- Lire attentivement la fiche de sécurité, la fiche technique ainsi que l'étiquette sur l'emballage.
- Stocker le produit dans son emballage d'origine à l'abri de la lumière et de l'humidité.
- Conserver à une température comprise entre 5° et 30°C en évitant les températures extrêmes (>40°C) durant des périodes prolongées.
- A usage strictement professionnel

BELGIUM

+32 (0) 81 83 00 83

mondo@bechems.eu • www.mondochemicals.com