


## CALL 4x5L/MTG001-25/5414798006031



- Détartrant industriel puissant.
- Élimine calcaire et traces de rouille.
- Ne contient ni acide sulfaminé ni soude caustique.
- Sans danger pour la plupart des métaux.
- Économie d'énergie jusqu'à 30 %.



## PROPRIETES

- S'utilise dans les tuyauteries en circuit fermé (radiateurs, canalisations, condensateurs, serpentins, chauffe-eaux ...).
- En circuit fermé, peut être réutilisé jusqu'à saturation (la couleur bleue disparaît).
- Convient également pour le détartrage des sanitaires.

## MODE D'EMPLOI

- Porter des gants avant toute manipulation.
- Injecter le produit dans le circuit à détartrer, selon le dosage prescrit.
- Faire circuler la solution dans le circuit fermé à une température maximale de 30 °C, environ 30 minutes.
- Vidanger et récupérer la solution avec précaution.
- Avant remise en fonctionnement, approvisionner le circuit en eau propre.

## DOSAGE

- Dépôts normaux : dilution : 10 %.
- Dépôts importants : dilution jusqu'à 25 %.


## LOGISTIQUE

Palettisation: 25

Conditionnement: 4x5L/carton

## PARAMETRES PHYSICO-CHIMIQUES

Etat physique / Physical state	Liquide
pH	0,1
Densité / Density	1,250 kg/l (20 °C)
Solubilité/ Solubility	Complètement soluble / Completely soluble



## PRECAUTIONS

- Lire attentivement la fiche de sécurité, la fiche technique ainsi que l'étiquette sur l'emballage.
- Stocker le produit dans son emballage d'origine à l'abri de la lumière et de l'humidité.
- Conserver à une température comprise entre 5° et 30°C en évitant les températures extrêmes (>40°C) durant des périodes prolongées.
- A usage strictement professionnel

BELGIUM

+32 (0) 81 83 00 83

mondo@bechems.eu • www.mondochemicals.com