

VORTEX CALL 12x1L/CPA090-14/5414798010403



- Détartrant professionnel pour secteur agro-alimentaire, appareils ménagers et circuits fermés.
- Exempt d'acide chlorhydrique.
- Elimine les dépôts de tartre.

PROPRIETES

- Conforme à la norme réglementant les constituants de produits destinés au nettoyage de matériel ou surfaces pouvant se trouver au contact de denrées alimentaires.
- Élimine les dépôts calcaires des appareils professionnels, chauffe-eaux, lave-vaisselles industriels et appareils ménagers tels que le percolateur, la bouilloire...
- Produit de nettoyage acide, sans chlorure et complètement inhibé à base d'acide formique.
- Peut s'utiliser sur la plupart des métaux, y compris le zinc, l'aluminium, les matériaux galvanisés, la fonte et l'acier inoxydable.

MODE D'EMPLOI

- Peut s'employer à froid. Toutefois, afin d'obtenir un résultat plus rapide, il est conseillé de chauffer la solution jusqu'à un maximum de 50°C.

Utilisation en circuit fermé :

- Rincer le système à l'eau.
- Diluer le produit de 10 à 20%.
- Durée du nettoyage : 24 heures.
- Éliminer le liquide de nettoyage en rinçant à l'eau claire.
- Tester au papier tournesol jusqu'à obtention d'un pH neutre.

Utilisation en immersion :

- Dans une baignoire synthétique, diluer Vortex Call de 25 à 50% avec de l'eau claire.
- Y plonger les objets à traiter.
- Laisser agir maximum 2 heures.
- Rincer après traitement.

DOSAGE

Dosage en circuit fermé :

- Diluer dans l'eau claire de 10 à 20%.

Dosage en immersion :

- Diluer dans l'eau claire de 25 à 50%.


LOGISTIQUE

Palettisation: 32

Conditionnement: 12x1L

PARAMETRES PHYSICO-CHIMIQUES

Etat physique / Physical state	Liquide
pH	0,6
Densité / Density	1,087 kg/l (20°C)
Solubilité/ Solubility	Complètement soluble / Completely soluble



PRECAUTIONS

- Lire attentivement la fiche de sécurité, la fiche technique ainsi que l'étiquette sur l'emballage.
- Veiller à aérer la pièce, l'usage de ce produit provoque parfois de légers dégagements d'hydrogène.
- Stocker le produit dans son emballage d'origine à l'abri de la lumière et de l'humidité.
- Conserver à une température comprise entre 5° et 30°C en évitant les températures extrêmes (>40°C) durant des périodes prolongées.

- A usage strictement professionnel

BELGIUM
+32 (0) 81 83 00 83
mondo@bechems.eu • www.mondochemicals.com

