


SOLWAX 4x5L/CPV461-25/5414798013176

- Nettoyant lustrant pour sols protégés ou non.
- Adapté pour l'entretien des sols polymères.
- Protège et donne un effet satiné...
- Antidérapant.
- Emploi manuel.

**PROPRIETES**

- Spécifique pour les sols traités aux polymères tels que carrelages poreux, linoléum, pvc...
- Très bonne résistance au trafic.
- Très concentré.
- Economique à l'emploi.

MODE D'EMPLOI

- S'utilise avec de l'eau chaude ou froide.
- Diluer dans l'eau selon le dosage prescrit.
- Appliquer la solution sur le sol à nettoyer.
- Les mops doux en coton sont recommandés.

DOSAGE

- Sols protégés : de 1 à 2 %.
- Sols non protégés : de 2 à 4 %.

LOGISTIQUE

Palettisation: 25

Conditionnement: 4x5L/carton

PARAMETRES PHYSICO-CHIMIQUES

Etat physique / Physical state	Liquide
pH	7,8
Densité / Density	1,016 kg/l (20°C)
Solubilité/ Solubility	Pas soluble

**PRECAUTIONS**

- Lire attentivement la fiche de sécurité, la fiche technique ainsi que l'étiquette sur l'emballage.