


EZ BAC ECOCERT L - 4X5L/ZGB001-25/5414798025018



Traitement des bacs à graisses

- Formule à base d'enzymes.
- Convient à l'industrie agroalimentaire, aux cuisines commerciales et à la restauration.
- Améliore l'écoulement vers et depuis le bac à graisses.

PROPRIETES

- Dissout les graisses.
- Evite les odeurs et engorgements.
- Evite la formation de bouchons dans les canalisations

MODE D'EMPLOI

- Ajouter la solution après l'activité du jour.
- Pour un meilleur résultat, démarrer après avoir vidangé le bac à graisses.

DOSAGE

Une pompe doseuse automatique peut être installée pour donner la quantité nécessaire de produit.

TRAITEMENT	INITIAL	ENTRETIEN
Dosage selon contenance	500 ml par 1000 L	200 ml par 1000 L


LOGISTIQUE

Palettisation: 25

Conditionnement: 4 x 5 L

PARAMETRES PHYSICO-CHIMIQUES

pH	7
Etat physique / Physical state	Liquide
Solubilité/ Solubility	Complètement soluble / Completely soluble
couleur	brun
Densité / Density	1,030 kg/l



- Produit à usage strictement professionnel.
 - Lire attentivement la fiche de sécurité, la fiche technique ainsi que l'étiquette sur l'emballage.
 - Stocker le produit dans son emballage d'origine à l'abri de la lumière et de l'humidité.
 - Conserver à une température comprise entre 5° et 30°C en évitant les températures extrêmes (>40°C) durant des périodes prolongées.
-