

EZ STOP ECOCERT L - 4x5L/ZBB001-25/5414798025049



Entretien et stop odeurs pour les canalisations

- Formule à base d'enzymes
- Conçu pour le secteur agro-alimentaire
- Contribue au bon fonctionnement des bacs à graisses

PROPRIETES

- Dissout tous les types de résidus alimentaires
- Neutralise les odeurs de décompositions émanant des canalisations
- Action préventive et curative

MODE D'EMPLOI

Débouchage:

- Enlever l'eau stagnante.
- Verser directement le produit dans l'évier ou la canalisation
- Temps de pause : 1 nuit - Le lendemain, verser de l'eau très chaude dans l'évacuation.
- Recommencer l'opération si nécessaire.

Entretien:

- Verser directement le produit dans l'évier ou la canalisation, de préférence en fin de journée de travail.

DOSAGE

• Débouchage:

- Ecoulement Ø 40 mm : 50 à 100 ml
- Ecoulement Ø 110 mm : 400 à 500 ml

• Entretien:

- Ecoulement Ø 40 mm : 25 ml / semaine
- Ecoulement Ø 110 mm : 100 ml / semaine

LOGISTIQUE

Palettisation: 25

Conditionnement: 4 x 5 L

PARAMETRES PHYSICO-CHIMIQUES

pH	7,0
Etat physique / Physical state	Liquide / Liquid
Couleur / Color	brun
Densité / Density	1,005 kg/l
Solubilité/ Solubility	Complètement soluble / Completely soluble



PRECAUTIONS

- Produit à usage strictement professionnel.
- Lire attentivement la fiche de sécurité, la fiche technique ainsi que l'étiquette sur l'emballage.
- Stocker le produit dans son emballage d'origine à l'abri de la lumière et de l'humidité.
- Conserver à une température comprise entre 5° et 30°C en évitant les températures extrêmes (>40°C) durant des périodes prolongées.

BELGIUM
+32 (0) 81 83 00 83
mondo@bechems.eu • www.mondochemicals.com

